

Расходомер 7KE-K-DN15

Преобразователи расхода электромагнитные 7KE предназначены для измерений объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей.

Расходомер обеспечивает формирование выходных числоимпульсных сигналов, с количеством импульсов, пропорциональным объему измеряемой среды.

Применяется на центральных тепловых пунктах, котельных, объектах ЖКХ, промышленных объектах.



Характеристики расходомера 7KE-K-DN15

Наименование	Значение
Габаритные размеры, мм	140 x 95 x 190
Масса, кг	3
Максимальный расход (G _{макс}), м ³ /ч	5
Измеряемая среда	электропроводящая жидкость
Удельная проводимость измеряемой среды, мкСм/м	не менее 200
Наличие свободного газа в измеряемой среде	не допускается
Температура измеряемой среды, °C	от +0,5 до +150
Давление измеряемой среды, МПа	не более 1,6
Номинальное напряжение электропитания, В	12
Потребляемая электрическая мощность, Вт	не более 8
Температура окружающего воздуха, °C	от -10 до +50
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 95
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106.7
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	75 000
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP65

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: anb@nt-rt.ru || Сайт: <http://abakan.nt-rt.ru/>

Расходомер 7KE-K-DN20

Преобразователи расхода электромагнитные 7KE предназначены для измерений объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей. Расходомер обеспечивает формирование выходных числоимпульсных сигналов, с количеством импульсов, пропорциональным объему измеряемой среды. Применяется на центральных тепловых пунктах, котельных, объектах ЖКХ, промышленных объектах.



Характеристики расходомера 7KE-K-DN20

Наименование	Значение
Габаритные размеры, мм	155 x 105 x 195
Масса, кг	4,5
Максимальный расход (Gмакс), м3/ч	10
Измеряемая среда	электропроводящая жидкость
Удельная проводимость измеряемой среды, мкСм/м	не менее 200
Наличие свободного газа в измеряемой среде	не допускается
Температура измеряемой среды, °C	от +0,5 до +150
Давление измеряемой среды, МПа	не более 1,6
Номинальное напряжение электропитания, В	12
Потребляемая электрическая мощность, Вт	не более 8
Температура окружающего воздуха, °C	от -10 до +50
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 95
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106.7
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	75 000
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP65

Расходомер 7KE-K-DN25

Преобразователи расхода электромагнитные 7KE предназначены для измерений объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей. Расходомер обеспечивает формирование выходных числоимпульсных сигналов, с количеством импульсов, пропорциональным объему измеряемой среды. Применяется на центральных тепловых пунктах, котельных, объектах ЖКХ, промышленных объектах.



Характеристики расходомера 7KE-K-DN25

Наименование	Значение
Габаритные размеры, мм	160 x 115 x 210
Масса, кг	5,1
Максимальный расход (Gмакс), м3/ч	18
Измеряемая среда	электропроводящая жидкость
Удельная проводимость измеряемой среды, мкСм/м	не менее 200
Наличие свободного газа в измеряемой среде	не допускается
Температура измеряемой среды, °C	от +0,5 до +150
Давление измеряемой среды, МПа	не более 1,6
Номинальное напряжение электропитания, В	12
Потребляемая электрическая мощность, Вт	не более 8
Температура окружающего воздуха, °C	от -10 до +50
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 95
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106.7
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	75 000
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP65

Расходомер 7KE-K-DN32

Преобразователи расхода электромагнитные 7KE предназначены для измерений объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей. Расходомер обеспечивает формирование выходных числоимпульсных сигналов, с количеством импульсов, пропорциональным объему измеряемой среды. Применяется на центральных тепловых пунктах, котельных, объектах ЖКХ, промышленных объектах.



Характеристики расходомера 7KE-K-DN32

Наименование	Значение
Габаритные размеры, мм	190 x 135 x 225
Масса, кг	6,4
Максимальный расход (G _{макс}), м3/ч	30
Измеряемая среда	электропроводящая жидкость
Удельная проводимость измеряемой среды, мкСм/м	не менее 200
Наличие свободного газа в измеряемой среде	не допускается
Температура измеряемой среды, °C	от +0,5 до +150
Давление измеряемой среды, МПа	не более 1,6
Номинальное напряжение электропитания, В	12
Потребляемая электрическая мощность, Вт	не более 8
Температура окружающего воздуха, °C	от -10 до +50
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 95
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106.7
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	75 000
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP65

Расходомер 7KE-K-DN40

Преобразователи расхода электромагнитные 7KE предназначены для измерений объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей. Расходомер обеспечивает формирование выходных числоимпульсных сигналов, с количеством импульсов, пропорциональным объему измеряемой среды. Применяется на центральных тепловых пунктах, котельных, объектах ЖКХ, промышленных объектах.



Характеристики расходомера 7KE-K-DN40

Наименование	Значение
Габаритные размеры, мм	200 x 145 x 235
Масса, кг	7,7
Максимальный расход (G _{макс}), м3/ч	45
Измеряемая среда	электропроводящая жидкость
Удельная проводимость измеряемой среды, мкСм/м	не менее 200
Наличие свободного газа в измеряемой среде	не допускается
Температура измеряемой среды, °C	от +0,5 до +150
Давление измеряемой среды, МПа	не более 1,6
Номинальное напряжение электропитания, В	12
Потребляемая электрическая мощность, Вт	не более 8
Температура окружающего воздуха, °C	от -10 до +50
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 95
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106.7
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	75 000
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP65

Расходомер 7KE-K-DN50

Преобразователи расхода электромагнитные 7KE предназначены для измерений объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей. Расходомер обеспечивает формирование выходных числоимпульсных сигналов, с количеством импульсов, пропорциональным объему измеряемой среды.

Применяется на центральных тепловых пунктах, котельных, объектах ЖКХ, промышленных объектах.



Характеристики расходомера 7KE-K-DN50

Наименование	Значение
Габаритные размеры, мм	205 x 160 x 245
Масса, кг	9,2
Максимальный расход (G _{макс}), м ³ /ч	75
Измеряемая среда	электропроводящая жидкость
Удельная проводимость измеряемой среды, мкСм/м	не менее 200
Наличие свободного газа в измеряемой среде	не допускается
Температура измеряемой среды, °С	от +0,5 до +150
Давление измеряемой среды, МПа	не более 1,6
Номинальное напряжение электропитания, В	12
Потребляемая электрическая мощность, Вт	не более 8
Температура окружающего воздуха, °С	от -10 до +50
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 95
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106.7
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, ч	75 000
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP65

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: anb@nt-rt.ru || Сайт: <http://abakan.nt-rt.ru/>